



Консольные уличные светильники


**Самая популярная модель консольных светильников в РФ.
Широкий спектр применения.**



Конструкция

- Крышка отсека ПРА изготавлена из термостойкой ударопрочной пластмассы
- Основание отсека ПРА изготовлено из стали методом штамповки и защищено порошковой эмалью
- Отражатель изготовлен из светотехнического алюминия методом глубокой вытяжки с последующим электрохимическим полированием и анодированием
- Рассеиватель изготовлен из светостабилизированного ударопрочного поликарбоната
- Герметизирующая силиконовая прокладка между стеклом и оптическим отсеком
- Зашелка для рассеивателя изготовлена из нержавеющей стали
- Консольное основание имеет дополнительные ребра жесткости и трехточечное крепление отражателя на фиксирующих винтах для обеспечения выброустойчивости

- Преимущества**
- Самая популярная модель консольного светильника в РФ
 - Подходит для всех типов дорог и улиц
 - Виброустойчивый корпус
 - Ударопрочный рассеиватель, устойчив к воздействию ультрафиолета
 - Вандалозащищенный, согласно классу IK10
 - Отражатель из алюминия не подвержен коррозии
 - Цепочка для крепления крышки отсека ПРА предотвращает падение крышки при монтаже
 - Самозажимная клеммная колодка для быстрого подключения
 - Комплектуется ПРА европейских производителей Vossloh Schwabe или Helvar
 - Возможность выбора типа КСС при заказе



Основные параметры

Степень защиты оптического/ПРА отсека	IP54/23
Климатическое исполнение	У1, ХЛ1
КПД светильника, %	75
Коэффициент мощности, не менее	0,85
Тип ламп	ДНаТ/ДРИ/ДРЛ
Патрон	E27, E40
Тип КСС	ШО/ШБ
Номинальная частота, Гц	50
Напряжение	220±10%